

VISO DEL  
MERCADO

del Mercado. En la planta tercera por las cámaras frigoríficas, mercado de telas y escalera principal, y en la planta cuarta por el mercado de frutas y servicios de retretes.

El cuerpo de la izquierda está formado en sus tres plantas por el Parque de incendios.

Lleva también este edificio una parte a la derecha del mismo formada por retretes públicos y una terraza o plazuela pública sobre los mismos.

El edificio se ha construído de hormigón armado en postes, vigas, viguetas, armaduras de cubierta, carreras de atado y forjados de pisos y cubiertas. Los muros de fachadas son de mampostería corriente, con mortero de cemento en escaleras exteriores, retretes públicos y terraza del Este. En el resto del edificio, los muros de fachada son de mamposte-

ría hormigonada hasta la altura del primer piso y en lo que resta hasta la altura de la cornisa de doble tabique de ladrillo con cámara aislante intermedia, siendo el tabique de la parte de afuera construído de ladrillo corriente de media asta (14 centímetros de espesor) y el de la parte de adentro colocado a panderete de ladrillo grueso hueco (de 10 centímetros de espesor). Exteriormente llevará todo el edificio un chapado de piedra caliza gris, procedente de las canteras de Deva.

La estructura de hormigón de este edificio es completamente simétrica con relación a sus ejes, y ello ha servido de norma para su distribución interior y composición de fachadas, en las que predomina la sencillez de líneas, como corresponde a la finalidad del edi-

*EIBAR.—Mercado. Fachada lateral.*

