



Hecho: Tipos clásicos de chimeneas.

e) *Pavimento de la cocina.*—Para poder hacer fuego, el suelo de la cocina va enlosado con una plancha de hierro en el centro, y junto a ésta el fogarive (algo más elevado, para colocar los leños), con suelo de ladrillo o piedra, rebordeado de piedra o pletina de hierro, para poder quemar los leños por un extremo. Dada la longitud de los tizones (un metro, aproximadamente), para dar bastante dimensión al fogarive, éste se prolonga con una ventana o bien con una cavidad, que se acusa al exterior como un voladizo.

Para impedir el calentamiento excesivo de las traves, de éstas se suspenden otras (con pletinas), sobre las que se coloca un entablado, y sobre éste una capa de arena, donde asienta el enlosado.

#### ELEMENTOS DE LA VIVIENDA.

f) *La cocina.*—Es el centro de la vivienda familiar. Se entra directamente de la escalera. Como los huecos son muy chicos, esta

disposición producía un tiro muy fuerte, que facilitaba la salida del humo.

En la actualidad se corta el acceso con un tabique o mampara de madera, que si bien resguarda de las corrientes, corta el tiro y dificulta la salida de humos.

En el sitio más resguardado de la cocina, junto al fuego, está la *dadhiera*, banco de madera con alto respaldo y mesita plegable.

Completan la cocina el cenicero y el depósito de herradas, que ahora se sustituyen por un fregadero de agua corriente.

Hay un tipo de cenicero que consta de un simple murete; pero el más corriente es cerrado; está situado en un ángulo y tiene forma de triángulo esférico, con un puerta para echar las cenizas y otra para sacarlas.

El depósito de herradas estaba, generalmente, en el derrame de la ventana; era un poyo bajo, de dimensiones apropiadas para contenerlas.

g) *Otras habitaciones.*—La sala, que sólo se usa en casos excepcionales, tiene una o dos